

TECHNAB
HURTOWNIA INSTALACYJNA



CENNIK AKCESORIÓW

ceny ważne od 19.09.2023

www.technab.pl

CZYNNIK CHŁODNICZY



Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN
Czynnik chłodniczy R32	R32	butla zwrotna 9 kg	810
Czynnik chłodniczy R410A	R410A	butla zwrotna 10 kg	1 200

MIEDŹ CHŁODNICZA POLSKA



Produkt	Model		Parametry	Cena netto PLN
Miedź chłodnicza polska	0,72 mm	1/4"	zwój 25 m	200
		3/8"		295
		1/2"		395
Miedź chłodnicza polska	0,80 mm	1/4"	zwój 25 m	205
		3/8"		305
		1/2"		425
		5/8"		620
Miedź chłodnicza polska	1,00 mm	5/8"	zwój 25 m	655
		3/4"		880
		7/8"		1 150
Miedź chłodnicza polska	0,72 mm	1/4"	zwój 50 m	400
		3/8"		590
		1/2"		790
Miedź chłodnicza polska	0,80 mm	1/4"	zwój 50 m	410
		3/8"		610
		1/2"		850
		5/8"		1 250
Miedź chłodnicza polska	1,00 mm	5/8"	zwój 50 m	1 370

TAŚMA KAUCZUKOWA



Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN
Taśma kauczukowa, samoprzylepna	ACE-TAPE/50	długość: 15 m, szerokość: 5 cm, grubość: 3 mm	24

KORYTKA INSTALACYJNE



Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN
Korytko instalacyjne	ODF-60	szerokość x wysokość: 60x40 mm; długość 2 m; kolor biały RAL9003	17
Korytko instalacyjne	ODF-80	szerokość x wysokość: 80x60 mm; długość 2 m; kolor biały RAL9003	28
Korytko instalacyjne	ODF-110	szerokość x wysokość: 110x75 mm; długość 2 m; kolor biały RAL9003	33

KLIPS MONTAŻOWY



Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN
Klips montażowy	T.CLIP	pasuje do korytek serii Opimal DUCT (bez trytytki)	1

KOLANA DO KORYTEK



Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN
Kolano 90° do korytka	ODFE-60	kolor biały RAL9003	6
Kolano 90° do korytka	ODFE-80	kolor biały RAL9003	12
Kolano 90° do korytka	ODFE-110	kolor biały RAL9003	11
Kolano regulowane	ODAFE-80	kolor biały RAL9003, kompatybilne z korytkiem 80x60 mm	12

TRÓJNIKI DO KORYTEK



Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN
Trójnik do korytka	ODTJ-80	kolor biały RAL9003	16
Trójnik do korytka	ODTJ-110	kolor biały RAL9003	20

NAROŻNIKI WEWNĘTRZNE DO KORYTEK



Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN
Narożnik wewnętrzny 90°	ODIC-60	kolor biały RAL9003	7
Narożnik wewnętrzny 90°	ODIC-80	kolor biały RAL9003	9
Narożnik wewnętrzny 90°	ODIC-110	kolor biały RAL9003	8

NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE DO KORYTEK



Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN
Narożnik zewnętrzny 90°	ODOC-60	kolor biały RAL9003	6
Narożnik zewnętrzny 90°	ODOC-80	kolor biały RAL9003	6
Narożnik zewnętrzny 90°	ODOC-110	kolor biały RAL9003	8

ZAKOŃCZENIA KORYTEK



Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN
Zakończenie korytka	ODEC-60	kolor biały RAL9003	6
Zakończenie korytka	ODEC-80	kolor biały RAL9003	9
Zakończenie korytka	OEOC-110	kolor biały RAL9003	8

ŁĄCZNIKI KORYTEK



Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN
Łącznik korytka	ODC-60	kolor biały RAL9003	3
Łącznik korytka	ODC-80	kolor biały RAL9003	5
Łącznik korytka	ODC-110	kolor biały RAL9003	5

REDUKCJE KORYTEK



Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN
Redukcja korytka	ODRJ80-60	redukuje szer. korytka z 80x60 mm na 60x40 mm	4
Redukcja korytka	ODRJ110-80	redukuje szer. korytka z 110x75 mm na 80x60 mm	5

ZŁĄCZKI



Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN
Złączka typu "Y"	ACCY	średnica 16, 18, 20	3
Złączka typu "Y"	CCSY	średnica 16, 18, 20	3

MASKOWNICE ŚCIENNE



Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN
Maskownica ścienna	ODWC-60	kolor biały RAL9003	8
Maskownica ścienna	ODWC-80	kolor biały RAL9003	13
Maskownica ścienna	ODWC-110	kolor biały RAL9003	12

ROZETY ŚCIENNE



Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN
Rozeta ścienna	ODWR-60	kolor biały RAL9003	6
Rozeta ścienna	ODWR-80	kolor biały RAL9003	9,50
Rozeta ścienna	ODWR-110	kolor biały RAL9003	9

PODSTAWY AGREGATU



Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN/kpl.
Podstawa agregatu - gumowa	RB40-0	wymiary 400x130x95 mm; dopuszczalne obciążenie 180 kg na jedną stopę	80 (2 szt.)
Podstawa agregatu - gumowa	RB60-0	wymiary 600x130x95 mm; dopuszczalne obciążenie 300 kg na jedną stopę	100 (2 szt.)
Podstawa agregatu - gumowa	RB100-0	wymiary 1000x130x95 mm; dopuszczalne obciążenie 350 kg na jedną stopę	180 (2 szt.)
Podstawa agregatu - gumowa	RISER600/180 + RB600/180/BOX	wymiary 600x95x180 mm	250 (4 szt.)
Podstawa regulowana, antywibracyjna	FF 755	do urządzeń o maksymalnych wymiarach 755 x 520 mm; maksymalne obciążenie 360 kg	325

PODSTAWY DACHOWE



Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN/kpl.
Podstawa dachowa do agregatów PVC - typ mini	EX.137-1000	szer x wys x dł 80x80x1000 mm; opuszczalne obciążenie 120 kg na sztukę	45
Podstawa dachowa do agregatów PVC - typ mini	EX.137-450	szer x wys x dł 80x80x450 mm; dopuszczalne obciążenie 120 kg na sztukę	30
Podstawa dachowa do agregatów PVC - typ mini	EX.137-350	szer x wys x dł 80x80x350 mm; dopuszczalne obciążenie 120 kg na sztukę	25

STOPKA ANTYWIBRACYJNA // AMORTYZATOR



Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN/kpl.
Stopka antywibracyjna	FVDCO-M8	wysokość: 17 mm+45 mm, długość: 48 mm, gwint M8, maksymalne obciążenie 150 kg/4 szt.	20
Amortyzator cylindryczny	BVDCOM-M8	wysokość: 26 mm, długość: 31-44 mm, gwint M8, maksymalne obciążenie 150 kg/4 szt.	20



WSPORNIKI KLIMATYZATORA

Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN
Wspornik klimatyzatora z poprzeczką	HL-420	długość belki pionowej: 375 mm, długość ramienia: 420 mm, długość poprzeczki: 780 mm, dopuszczalne obciążenie 100 kg	50
Wspornik klimatyzatora z poprzeczką	HL-450	długość belki pionowej: 375 mm, długość ramienia: 450 mm, długość poprzeczki: 780 mm, dopuszczalne obciążenie 100 kg	54
Wspornik klimatyzatora z poprzeczką	HL-550	długość belki pionowej: 375 mm, długość ramienia: 550 mm, długość poprzeczki: 780 mm, dopuszczalne obciążenie 150 kg	65

WĄŻ DO SKROPLIN



Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN
Wąż do skroplin	ADPS.16-30	16 mm, długość: 30 m	70
Wąż do skroplin zbrojony	ADPT.95	3-warstwowy, 95 mm, długość: 25 m	50

POMPKI SKROPLIN



Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN
Pompka skroplin Zet Flow 1	ZF-1A	maksymalna wysokość podnoszenia 8 m; przepływ 10 l/h; maksymalna temperatura wody 40°C; hałas 23 dB(A); wymiary 65x104x32 mm	180
Pompka skroplin Zet Flow 2	ZF-2.0	maksymalna wysokość podnoszenia 10 m; przepływ 24 l/h; maksymalna temperatura wody 50°C; hałas 16 dB(A); wymiary 50x141x55 mm	189
Pompka skroplin Mini Flowatch II	Siccom Mini Flowatch II	maksymalna wysokość podnoszenia 10 m; przepływ 15 l/h; ochrona termiczna; hałas 20 dB(A); wymiary 86x28x48 mm	245
Pompka skroplin Wipcool	P12 mini	maksymalna wysokość podnoszenia 7 m; przepływ 12 l/h; maksymalna temperatura wody 50°C; hałas 19 dB(A)	230

PREPARATY DO CZYSZCZENIA KLIMATYZACJI



Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN
Preparat do czyszczenia klimatyzacji i chłodnictwa SMART CleanAir	CLEANAIR-0.5L	Opakowanie 0,5 L	20
Preparat do czyszczenia klimatyzacji i chłodnictwa SMART CleanAir	CLEANAIR-5L	Opakowanie 5 L	95
Preparat do czyszczenia klimatyzacji i chłodnictwa SMART Clean AirActive	CLEANAIR-ACTIVE-0.5L	Opakowanie 0,5 L	25
Preparat do czyszczenia klimatyzacji i chłodnictwa SMART Clean AirActive	CLEANAIR-ACTIVE-5L	Opakowanie 5 L	129

TACA OCIEKOWA

Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN
Taca ociekowa	TCCW.79	79x39 cm	99

SYFON PODTYNKOWY



Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN
Syfon podtynkowy	Bonomini Copernico	Suchy syfon do skroplin z kulką; wyjście G 1" x ø 32	42

ZBIORNIK KONDENSATU



Produkt	Model	Parametry	Cena netto PLN
Podtynkowy zbiornik kondensatu	Bonomini Wallbox	długość: 42 cm	80
Podtynkowy zbiornik kondensatu		długość: 52 cm	80

WKŁAD DO GIĘCIA RUR

Produkt	Parametry	Cena netto PLN
Wkład do gięcia rur	4 pręty o długości 4 m każdy, do rur o rozmiarach 1/4", 3/8", 1/2", 5/8"	159

TECHNAB

HURTOWNIA INSTALACYJNA



Wrocław, ul. Brochowska 5
Katowice, ul. Woźniaka 5